

## **ORGATEX LongLife®**

### **Segnaletica orizzontale e simboli**

#### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/APPLICAZIONE:**

- PVC di alta qualità combinato con adesivo a base acrilica speciale
- Facile stesura grazie al distributore di cartone
- Resistente al passaggio di carrelli elevatori
- Elevata resistenza all'abrasione
- Eccellente adesione a quasi tutti i tipi di pavimentazione
- Resistenza ai plastificanti

#### **UTILIZZO:**

- Marcatura delle aree di lavoro
- Marcatura dei percorsi pedonali e riservati ai carrelli elevatori
- Marcatura di zone pericolose
- Realizzazione di progetti 5S

#### **DATI TECNICI:**

- Temperatura ottimale di applicazione 18 °- 25 ° C
- Portata adatta per uso industriale
- Ritiro (DIN 53377) <1,5% a 10 min. + 80 ° C
- Resistenza chimica +
- Forza adesiva in media 10,8 N / cm +++
- Resistenza all'usura (UV) ++
- Resistenza all'umidità ++
- Resistenza alla temperatura 70 ° C (a breve termine)
- Resistenza alla temperatura 60 ° C (a lungo termine)
- Senza silicone

#### **ISTRUZIONI DI UTILIZZO:**

Le superfici devono essere asciutte e pulite, prive di polvere, olio, grasso e solventi. Rimuovere e ripulire la superficie da residui di verniciature o segnaletiche precedenti. Dopo la stesura applicare forte pressione per aumentare la tenuta.

#### **GARANZIA E RESPONSABILITA':**

Le nostre informazioni e raccomandazioni sono basate sullo stato attuale delle conoscenze.

Nelle nostre schede i valori indicati sono valori tipici o medi.

Modifiche e aggiunte sono possibili in qualsiasi momento. Poiché l'utilizzo dei nostri prodotti è fuori del nostro controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità o garanzia. Saremo lieti di fornire campioni di materiale a scopo di test.